

(株)日本ピスコ

チューブフィッティングミニストレートPC6-M6M



ブランド名

PISCO

商品名

チューブフィッティングミニストレート

型式

PC6-M6M

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

小型化に成功したワンタッチ継手。  
スタンダードに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。  
小型ながらスタンダード同等の流量を確保できます。  
超小型でもチューブの脱着が簡単。  
開放リングは、楕円形状を採用しております。

1.8 & 2mmサイズ

超細径チューブ配管用ワンタッチ継手。  
弊社の 1.8, 2mmポリウレタンチューブ専用。  
継手形状は、18種類を用意。  
あらゆる配管方法に対応。  
小形アクチュエータなどへの配管に最適。

#### スペック

使用温度範囲：0 ~ 60 °C (凍結なきこと)

適用継手サイズ：

ねじ部材質・表面処理：黄銅（無電解ニッケルメッキ）シーロック加工

\*M3ネジの場合の金属材質（処理）は、快削鋼（無電解ニッケルメッキ）となります。

\*チューブ外径：1.8, 2mmのM3ネジタイプの金属材質は、快削鋼（無電解ニッケルメッキ）、もしくは特殊ステンレス（オーステナイト系またはフェライト系）となります。

形状：ストレート

最高使用圧力：1.0MPa

使用圧力：

使用真空圧力：-100kPa

使用流体：空気

適用ネジサイズ：メートルネジ M6 × 1

耐圧力：

適用チューブサイズ：チューブ外径 6mm

六角対辺：