



ブランド名

キョウリ

商品名

長形標準型オイルゲージKDL型KDL2型

型式

KDL2-50

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

KDL型、KDL₂型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。そしてオイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。このため、オイルゲージ取り付の時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。

KDL型はKL型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。

KDL型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。

耐圧は0.5～0.8MPa、耐熱は100℃です。

KDL₂型もKL₂型と同じですが、反射板の目盛線が違うだけで、取り付けピッチその他全てKDL型と同じです。

スペック

ねじ寸法：
ねじ長さ：
外径：
厚さ：
取付ピッチ：
取付穴径：
耐熱温度：
幅：