

(株)キトー

キトーエクセル®ER21速形プレントロリ結合式標準揚程4mER2SP001H



ブランド名

キトー

商品名

キトーエクセル®ER21速形プレントロリ結合式標準揚程
4m

型式

ER2SP001H

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。(但し、クレーン用5点は除く)

揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談
応じます。

ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。

標準揚程以外の仕様、またはチェーンバケットの構成については、「標準バケット揚程表」をご参照くださ
い

操作方法はテルハ用3点(上下)ボタン式、クレーン用5点(上下・走行)ボタン式があります。

操作回路は24Vの低電圧となっておりますので、クレーン用5点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱を
お求めください。

押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モー
トル回路を手元で遮断することができます。

定格荷重2.8t以上になると巻上機とトロリの結合向きが90度変わります。

スペック

定格荷重：125kg

モータ出力：0.56kW

定格電流：

巻上速度：50Hz：0.235 [14.1]

60Hz：0.282 [16.9]m/s [m/min]

揚程：4m

ロードチェーン線径：線径×掛数 4.3x1mm