

(株)キトー  
キトーセレクト®単相100V1速形標準揚程15mED48S



|                          |
|--------------------------|
| ブランド名                    |
| キトー                      |
| 商品名                      |
| キトーセレクト®単相100V1速形標準揚程15m |
| 型式                       |
| ED48S                    |
| 品番                       |

※この画像はシリーズ代表画像になります。

昇降速度は、定格荷重時における巻上下げ速度の平均的な値です。また、荷重の大小によっても速度は異なります。

ED06S、ED10S、ED16S、ED24Sは速度調整ボリューム付きで、作業状況にあった速度に変更できます。

給電キャブタイヤケーブル5mが付いています（2mm2x3芯、接地極付3Pプラグ付）。

標準長さ以外の揚程長さもご相談に応じます。

押ボタンコード長さは、揚程に合わせた長さとなっています。

標準揚程揚程以外では、60～240kgは4m、6m、10m、15m、20m、30mでお受けいたします。480kgは4m、6m、10m、15mでお受けいたします。

| スペック                  |  |
|-----------------------|--|
| 定格荷重：480kg            |  |
| モータ出力：600W            |  |
| 定格電流：10.5A            |  |
| 巻上速度：昇降速度             |  |
| 秒速（m/s）：0.112         |  |
| 分速（m/min）：6.7         |  |
| 揚程：15m                |  |
| ロードチェーン線径：線径x掛数 4x2mm |  |