

(株)キトー

キトーセレクト®ED無線仕様建築現場用2速形専用EDM24ST



ブランド名

キトー

商品名

キトーセレクト®ED無線仕様建築現場用2速形専用

型式

EDM24ST

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。

およそ30m以内の範囲で遠距離操作ができます。

高速・低速の二段切替え（2段押し込み式）で位置合わせも簡単です。

切替えスイッチで、押ボタンコードとの併用操作も可能です。

給電キャブタイヤケーブル5mが付いています（2mm2x3芯、接地極付3Pプラグ付）。

押ボタンコード式（長さ14.5m）は、プラグ付でソケット（本体側）への差し込み着脱方式です。（オプション）

昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります

揚程（ロードチェーン）の長さはそれぞれ標準以外の長さもご相談に応じます。

標準揚程揚程以外では、3m、4m、6m、10m、20m、30mでお受けいたします。

スペック

定格荷重：240kg

モータ出力：600W

定格電流：10.5A

巻上速度：昇降速度

秒速（m/s）：最高速 0.225 最低速 0.0500

分速（m/min）：最高速 13.5 最低速 3.0

揚程：15m

ロードチェーン線径：線径x掛数 4x1mm