

ブランド名

スカ゛ツネ

商品名

一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ

型式

HG-TQW8080

品番

170-041-284

※この画像はシリーズ代表画像になります。

持ち上げる方向にはトルクが発生せず、押し下げる方向にはトルクが発生します(可動範囲は $0 \sim 180^\circ$)。

90°でトルクが発生しない方向が切り替わるため、90°以上開く場合でもストッパーが不要です。

【仕様】

使用温度:0~40

【用途】

衝撃を加えたくない扉の開閉、医療機器、FA機器、OA機器など

【注意】

本品は上蓋専用です。

すべての取付穴をご使用ください。

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

輸送中にヒンジが開閉しないようにコーションシールが付いています。製品取付時に外してください。

スペック

全長:110mm

穴径:8×6.5×5.5長円穴mm

厚さ:5mm

トルク: トルク(N・m)8.0^{±20%}

トルク(kgf・cm)81.6^{±20%}

ねじ穴数:8×6.5×5.5長円穴

材質:ベース:亜鉛合金

ブラケット: 亜鉛合金

シャフト:ステンレス鋼(SUS) プラグ:ポリアセタール(POM)

樹脂ワッシャーA:ポリアセタール(POM) 樹脂ワッシャーB:ポリアセタール(POM)

質量:625g