



ブランド名

スガツネ

商品名

トルクヒンジHG-ITHP型高温仕様

型式

HG-ITHP30

品番

170-037-314

※この画像はシリーズ代表画像になります。

100 で使用できるトルクヒンジです。

耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。

【仕様】

使用温度：0 ~ 100

【用途】

恒温機械、乾燥機、照明器具

【注意】

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

加熱中及び加熱後、トルクは低下します。ただし常温に戻るとトルクは復帰します。

スペック

全長：60mm

穴径：6× 4.3mm

厚さ：

トルク：トルク(N・m)3.0^{±20%}

トルク(kgf・cm)30.6^{±20%}

ねじ穴数：6× 4.3

材質：ベースL：ステンレス鋼 (SUS304)

ベースR：ステンレス鋼 (SUS304)

連結ブラケット：ステンレス鋼 (SUS304)

スラストプレート：炭素鋼

ブラケット：ステンレス鋼 (SUS304)

鋼球：鋼

皿ばね：ステンレス鋼

六角ナット：鋼 (SWCH)

シャフト：ステンレス鋼 (SUS303)

質量：72g