



ブランド名

スガツネ

商品名

トルクヒンジHG-TS型

型式

HG-TS03

品番

170-018-501

※この画像はシリーズ代表画像になります。

スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。
アルミフレームに取り付けできます。

【仕様】

使用温度：-10 ~ 50

使用湿度：90%RH以下

【用途】

音響機器、FA機器、各種自動機器

【注意】

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高め設定しています。

スペック

全長：32mm

穴径：4× 4.3穴mm

厚さ：1.2mm

トルク：トルク(N・m)0.35^{+40%}_{-20%}
トルク(kgf・cm)3.6^{+40%}_{-20%}

ねじ穴数：4× 4.3穴

材質：固定本体：ステンレス鋼 (SUS304)

回転本体：ステンレス鋼 (SUS304)

回転筒L：ポリアセタール (POM)

回転筒R：ポリアセタール (POM)

シャフト：ステンレス鋼 (SUS303)

調整プレート：ステンレス鋼 (SUS304)

カシメピン：ステンレス鋼

質量：15.0g