

スガツネ工業株

抜き差しトルクヒンジHG-KNT型右用HG-KNT3R



ブランド名

スガツネ

商品名

抜き差しトルクヒンジHG-KNT型右用

型式

HG-KNT3R

品番

170-035-381

※この画像はシリーズ代表画像になります。

軸の向きを垂直にして使用できます。

【用途】

理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器

【注意】

ヒンジ同士の軸心がずれがないように取り付けてください。

ホルダは、扉を吊り込んだ後にシャフトの六角部とホルダの穴を合わせて挿入してください。しっかりと入らない場合、破損など不具合の原因になります。

軸の向きを水平にして使用する場合、ヒンジ同士のホルダの位置を逆向きに固定してください。抜き差しできないようになり、扉の脱落を防止できます。

選定ツール「ささがくん」で選定できるのは水平方向のみです。

スペック

全長：

穴径：6× 4.5穴mm

厚さ：2mm

トルク：トルク(N・m/1ヶ)0.3^{±67%}

トルク(kgf・cm/1ヶ)3.1^{±67%}

ねじ穴数：6× 4.5穴

材質：本体：ステンレス鋼 (SUS304)

シャフト：ステンレス鋼 (SUS303)

プラグ：ポリアセタール(POM)

ホルダ：ポリアミド (PA)

座金：四フッ化エチレン樹脂 (PTFE)

座金：ポリアセタール(POM)

プッシュナット：ステンレス鋼

質量：42g