



ブランド名

スガツネ

商品名

トルクヒンジRT型L型タイプ

型式

RT-070-06-01

品番

170-025-356

※この画像はシリーズ代表画像になります。

扉の開閉時に手を離しても、反動（スプリングバック）を1°以下に抑えます。

静トルク（静止時からの動き出し）と動トルク（回転中）の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

## 【仕様】

使用温度：0 ~ 60

## 【用途】

OA機器、医療機器、液晶モニター

## 【注意】

すべての取付穴をご使用ください。

RT-070の取付には、低頭ねじをご使用ください。

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

## 【推奨ねじ】

## スペック

全長：

穴径：3.25×3.55長円穴 6ざぐり

2× 3.25穴 6ざぐり

3.25×3.55長円穴 6ざぐりmm

厚さ：7mm

トルク：トルク(N・m)0.68<sup>±20%</sup>

トルク(kgf・cm)6.91<sup>±20%</sup>

ねじ穴数：3.25×3.55長円穴 6ざぐり

2× 3.25穴 6ざぐり

3.25×3.55長円穴 6ざぐり

材質：亜鉛合金/鋼

質量：16g