

スガツネ工業株

ディテントトルクヒンジHG-DTA型HG-DTA8-R



ブランド名

スガツネ

商品名

ディテントトルクヒンジHG-DTA型

型式

HG-DTA8-R

品番

170-026-459

※この画像はシリーズ代表画像になります。

閉まり際にトルクを解放するため、反動（スプリングバック）が起きないトルクヒンジです。
脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。

【仕様】

使用温度：0 ~ 40

【用途】

カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など

【注意】

同じトルク値のヒンジを左右セットでお使いください。

ヒンジ同士の軸心を水平にし、ずれないように取り付けてください。

スペック

全長：

穴径：4× 4.3穴mm

厚さ：

トルク：トルク(N・m)0.8^{±20%}

トルク(kgf・cm)8.16^{±20%}

脱出トルク(N・m)1.5^{±20%}

脱出トルク(kgf・cm)15.31^{±20%}

ねじ穴数：4× 4.3穴

材質：ベース：ステンレス鋼（SUS304）

ブラケット：ステンレス鋼（SUS304）

シャフト：ステンレス鋼（SUS303）

摩擦板：ステンレス鋼

カムA：ステンレス鋼

カムB：ステンレス鋼

皿ばね：ステンレス鋼

プレート：ステンレス鋼（SUS304）

質量：19g