

ブランド名

スガツネ

商品名


トルクヒンジTI200-1417型インサート取付仕様

型式

TI200-1417-7-025

品番

170-013-516



※この画像はシリーズ代表画像になります。

扉の開閉時に手を離しても、反動（スプリングバック）を1°以下に抑えます。

静トルク（静止時からの動き出し）と動トルク（回転中）の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。

【仕様】

使用温度：0 ~ 60

右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約60%です。

【用途】

自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど

【注意】

製品取付後のトルク値は、単体のトルク値に対して約10%大きくなります。

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

スペック

全長：47.4mm

穴径：

厚さ：

トルク：右回転(N・m)1.56<sup>±20%</sup>

右回転(kgf・cm)15.9<sup>±20%</sup>

左回転(N・m)2.5<sup>±12%</sup>

左回転(kgf・cm)25.5<sup>±12%</sup>

ねじ穴数：

材質：亜鉛合金/鋼

質量：21g