


ブランド名

スガツネ

商品名

トルクヒンジTI200-1444型インサート取付仕様



型式

TI200-1444-80146-060

品番

170-013-518

※この画像はシリーズ代表画像になります。

扉の開閉時に手を離しても、反動（スプリングバック）を $1^{\circ}$ 以下に抑えます。

静トルク（静止時からの動き出し）と動トルク（回転中）の差を $10\%$ 以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。

**【仕様】**

使用温度： $0 \sim 60$

右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約 $60\%$ です。

**【用途】**

自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど

**【注意】**

製品取付後のトルク値は、単体のトルク値に対して約 $10\%$ 大きくなります。

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

## スペック

全長：80mm

穴径：

厚さ：

トルク：右回転(N・m) $3.75^{\pm 20\%}$

右回転(kgf・cm) $38.3^{\pm 20\%}$

左回転(N・m) $6^{\pm 12\%}$

左回転(kgf・cm) $61.2^{\pm 12\%}$

ねじ穴数：

材質：亜鉛合金/鋼

質量：45g