


ブランド名

スガツネ

商品名

トルクヒンジTI200-1444型インサート取付仕様



型式

TI200-1444-80146-080

品番

170-013-519

※この画像はシリーズ代表画像になります。

扉の開閉時に手を離しても、反動（スプリングバック）を $1^{\circ}$ 以下に抑えます。

静トルク（静止時からの動き出し）と動トルク（回転中）の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。

**【仕様】**

使用温度：0 ~ 60

右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約60%です。

**【用途】**

自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど

**【注意】**

製品取付後のトルク値は、単体のトルク値に対して約10%大きくなります。

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

## スペック

全長：80mm

穴径：

厚さ：

トルク：右回転(N・m) $5^{\pm 20\%}$

右回転(kgf・cm) $51.0^{\pm 20\%}$

左回転(N・m) $8^{\pm 12\%}$

左回転(kgf・cm) $81.6^{\pm 12\%}$

ねじ穴数：

材質：亜鉛合金/鋼

質量：45g