



ブランド名

スガツネ

商品名

2軸トルクヒンジ

型式

HG-T70S30

品番

170-012-419

※この画像はシリーズ代表画像になります。

2軸のフリーストップ機構により、傾き方向（チルト方向）と回転方向（スイベル方向）共に任意の角度を保持できます。

回転方向（スイベル方向）は360°回転します。

ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。（ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。）

規制後の開閉角度：傾き方向（チルト方向）・・・0°～120° / 回転方向（スイベル方向）・・・±30°、±90°

【仕様】

使用温度：0 ～ 40

【用途】

液晶モニターや監視カメラなど

【注意】

使用するモニターの大きさや形状・取付方法により、チルトおよびスイベルの角度が減少する場合があります

スペック

全長：76mm

穴径：

厚さ：

トルク：トルクN・m(傾き方向)7.0^{±20%}

トルクkgf・cm(傾き方向)71.4^{±20%}

トルクN・m(回転方向)3.0^{±20%}

トルクkgf・cm(回転方向)30.6^{±20%}

ねじ穴数：4× 4.5穴 8.5皿

3× M4 回転（スイベル）角度規制用ねじ穴

2× 4.3穴

2× 4.02 傾き（チルト）角度規制用穴

材質：ベース：ステンレス鋼（SUS430）

ブラケットL：ステンレス鋼（SUS430）

ブラケットR：ステンレス鋼（SUS430）

ばね座金：鋼（SK85）

FプレートB：りん青銅

シャフト：ステンレス鋼（SUS303）

スリーブ：ステンレス鋼（SUS303）

ベースプレート：ステンレス鋼（SUS430）