



ブランド名

スガツネ

商品名

クリックヒンジHG-MPS2型

型式

HG-MPS2-BL

品番

170-023-908

※この画像はシリーズ代表画像になります。

- 10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。

【用途】

医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉

【注意】

クリック脱出トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。

全閉時0°と全開時170°では、別途ストッパーを設けてください。

ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。

屋内で使用してください。雨や雪などがかかる場所でのご使用はお止めください。破損の原因となります。

取付にインパクトドライバーを使用しないでください。

【推奨ねじ】

なべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4

スペック

全長：30mm

穴径：4× 4.2穴 7.3ざぐり深さ2.7mm

厚さ：4.75mm

トルク：クリック脱出トルク -10°、170°：0.26(N・m/1ヶ) 2.65(kgf・cm/1ヶ)

クリック脱出トルク 120°：0.145(N・m/1ヶ) 1.48(kgf・cm/1ヶ)

ねじ穴数：4× 4.2穴 7.3ざぐり深さ2.7

材質：固定ブラケット：PBT樹脂

可動ブラケット：PBT樹脂

キャップ：ABS樹脂

質量：6.9g