

理研計器(株)

ポータブルガスモニター5成分タイプGX-3RProBM1E1D2D1CH4



※この画像はシリーズ代表画像になります。

国内初Bluetooth搭載ガス検知器
高性能な新型Rセンサ搭載でセンサ保証3年
充電電池と乾電池両方を使用可能
日本語表示が可能
屋外作業に安心の防塵防水構造（保護等級：IP66/68相当）
本質安全防爆構造（防爆等級：Ex ia IIC T4 Ga取得）
耐久性向上（7m落下試験耐久）
温度表示機能付き

ブランド名

リケンケイキ

商品名

ポータブルガスモニター5成分タイプ

型式

GX-3R Pro BM1E1D2D1 CH4

品番

乾電池仕様

スペック

奥行：34mm

高さ：65mm

測定範囲：可燃性ガス CH₄

酸素 O₂：0～25.0vol%

一酸化炭素/硫化水素 CO/H₂S：0～500ppm/0～30.0ppm

二酸化炭素 CO₂：0～10000ppm

測定範囲酸素：

対象ガス：可燃性ガス CH₄

酸素 O₂

一酸化炭素/硫化水素 CO/H₂S

二酸化炭素 CO₂

電源：単4形アルカリ乾電池 2本

幅：73mm